

Presstige® 1000

Weergaloos solide met een rijk pakket aan opties

EIGENSCHAPPEN

De Presstige® 1000 lift met een zeer sterke schaarconstructie van 38 cm tot 80 cm hoog. Het zorgbed is veilig en uiterst stabiel. De handschakelaar kan worden vergrendeld. Door het gebruik van hoogwaardige materialen is de Presstige® 1000 duurzaam inzetbaar.



Warm beuken



Vergrijsd eiken



Noten bruin



SPECIFICATIES

- ⊕ Verkrijgbaar in 3 kleuren
- ⊕ Verkrijgbaar in 80 en 90 cm breed
- ⊕ Maximale laag/hoog stand: 36-80 cm
- ⊕ Schotels zijn een optie
- ⊕ Alle onrusthekken mogelijk
- ⊕ Clientgewicht tot 175 kg
- ⊕ Maximale belasting 225 kg
- ⊕ Duomat 9 motor
- ⊕ 8 knops afstandsbediening

Eigenschappen 90 x 200

Afmeting buitenmaten onderstel	90 x 200 cm
Afmeting buitenmaten	103 x 207 cm
Afmeting ligvlak	90 x 200 cm
Ligvlakverlenging	10 cm aan hoofdeind
Optionele ligvlakverlenging	10 cm aan voeteneind
Hoogteverstelling	38 - 80 cm
Tussenstop	Aanwezig
Verstelling ruggedeelte	70°
Verstelling bovenbeengedeelte	30°
Verstelling onderbeengedeelte	22°
Trendelenburg	niet aanwezig
Anti-Trendelenburg	niet aanwezig
Wielen	100 mm
Beremming	twee-om-twee geremd optioneel: centrale beremming

Presstige® 1000

Ligvlak	4-delig metalen ligvlak
Max. belasting	225 kg
Max. patiëntgewicht	175 kg
Nettogewicht van het bed	115 kg
Mogelijkheid doorlopende onrusthekken	ja
Mogelijkheid deelbare onrusthekken	ja
Tillifftoegankelijk	ja
Mogelijkheid wielkappen	nee
Mogelijkheid monteren opties	ja
Elektrische aansluiting	220-230 V
Smartproof	nee
Houd rekening met de hoogte van het matras	volgens de IEC 60601-2-52 norm moet de minimale hoogte tussen matras en bovenkant onrusthek 22 cm bedragen